



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Spot encastré fixe 6W gradable à couleur commutable

Spot encastré LED CS 6W fixe IP65. Convient aux plafonds peu profonds pour une variété d'applications et compatible avec tous les types de matériaux isolants. Fourni avec un driver LED recouvrable équipé d'un bornier rapide et repiquable et d'une terre optionnelle. Disponible en version fixe avec température de couleur commutable entre 2700K, 3000K et 4000K pour plus de flexibilité sur site et pour réduire les stocks. Jusqu'à 100lm / W pour des économies d'énergie maximales.


Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-D6DWCCT	6	550	2700K	60	Gradable	Blanc
EN-D6DWCCT	6	570	3000K	60	Gradable	Blanc
EN-D6DWCCT	6	600	4000K	60	Gradable	Blanc

Schéma



Courbe polaire

Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Spot encastré LED intégrée gradable
- IP65 et classe II pour pièces humides (vol. 2)
- Étanche à l'air pour des déperditions d'énergie réduites - satisfait aux exigences de la RT2012/RE2020
- Recouvrable avec tout type d'isolant (déroulé, soufflé)
- Température de couleur réglable avant l'installation entre 2700K, 3000K et 4000K
- Livré avec driver LED et une collerette en aluminium blanc (finitions noir et alu brossé vendues séparément)
- Avec bornier rapide repiquable et terre optionnelle pour faciliter l'installation
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	16
Type de tension d'entrée:	200~240V AC	Facteur de puissance:	0.8
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	68	Température max:	40°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Direct
OD (mm):	86	H (mm):	47
Indice IP:	IP65	Indice IK:	IK03
Protection acoustique:	Oui	Composition:	Aluminium,Acier embouti
Composition de l'optique:	Polystyrène	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	35000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.