



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys D Green
Fonction produit	Contacteur
Nom abrégé de l'appareil	LC1D
Application du contacteur	Commande moteur (AC-3) Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi	AC-1 AC-3
Description des pôles	3P
Composition des pôles	3F
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V AC 25...400 Hz pour circuit de puissance
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-1 for power circuit 65 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-3 for power circuit
Puissance moteur kW	30 kW at 380...400 V AC 50 Hz AC-3 37 kW at 500 V AC 50 Hz AC-3 37 kW at 660...690 V AC 50 Hz AC-3 37 kW at 415 V AC 50 Hz AC-3 37 kW at 440 V AC 50 Hz AC-3 18,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz AC-3
Tension circuit de commande	24 V CC
Type de bobine	Faible consommation c.c.
Composition contact auxiliaire	1F+1O
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60947
Catégorie de surtension	III
[Ith] courant thermique conventionnel	80 A à <= 60 °C pour circuit de puissance 10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947 140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1 250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
Pouvoir assigné de coupure	1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	100 A 1 s circuit de signalisation 120 A 500 ms circuit de signalisation 140 A 100 ms circuit de signalisation 520 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance 900 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance 110 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance 260 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
Calibre du fusible à associer	125 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance 125 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance 10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
Impédance moyenne	1,5 mOhm à 50 Hz - Ith 80 A pour circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1 690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-1
Durée de vie électrique	700000 cycles 80 A AC-1 at Ue <= 440 V (date code >= 17221) 1,4 Mcycles 65 A AC-3 at Ue <= 440 V (date code >= 17221) 37000 cycles AC-4 at Ue <= 440 V (date code >= 17221)
Puissance dissipée par pôle	6,3 W AC-3 9,6 W AC-1
Couvercle de protection	Avec
Support de montage	Platine Rail
Normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Certifications du produit	UL CSA CCC EAC KC
Mode de raccordement	<p>Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble</p> <p>Circuit de puissance : connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1...35 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble</p> <p>Circuit de puissance : connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1...35 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble</p> <p>Circuit de puissance : connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1...25 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble</p> <p>Circuit de puissance : connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1...25 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble</p> <p>Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble</p> <p>Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble</p> <p>Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble</p> <p>Control circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid</p> <p>Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm² - rigidité du câble: rigide</p> <p>Power circuit : EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...35 mm² - cable stiffness: solid</p> <p>Power circuit : EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...25 mm² - cable stiffness: solid</p>
Couple de serrage	<p>Télécommande : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm</p> <p>Télécommande : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2</p> <p>Circuit de puissance : 8 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 25...35 mm² hexagonal 4 mm</p> <p>Circuit de puissance : 5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 1...25 mm² hexagonal 4 mm</p>
Temps de fonctionnement	<p>De 55 à 65 ms fermeture</p> <p>20...120 ms ouverture (date code >= 17221)</p> <p>20...80 ms ouverture (date code >= 18011)</p>
Niveau de fiabilité de la sécurité	<p>B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1</p> <p>B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1</p>
Durée de vie mécanique	6 Mcycles (date code >= 17221)
Vitesse de commande	<= 3600 cyc/h à <= 60 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
Plage de tension du circuit de commande	De 0,8 à 1,2 Uc opérationnel à 60 °C <= 0,1 Uc perte de niveau à 60 °C
Consommation moyenne à l'appel en W	11 W à 20 °C
Consommation moyenne au maintien en W	0,5 W à 20 °C
Dissipation thermique	0,5 W
Type de contacts auxiliaires	Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1 Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation	25 à 400 Hz
Courant commuté minimum	5 mA pour circuit de signalisation
Tension de commutation minimale	17 V pour circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement	1,5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO) 1,5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
Résistance d'isolement	> 10 MΩ pour circuit de signalisation

Environnement

degré de protection IP	IP20 face avant se conformer à IEC 60529
traitement de protection	TH se conformer à IEC 60068-2-30
degré de pollution	3
température de fonctionnement	-25...60 °C

température ambiante pour le stockage	-60...80 °C
température ambiante autour de l'appareil	-40...70 °C à Uc
altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement en fonction de la température
tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
tenue à la flamme	V1 se conformer à UL 94
robustesse mécanique	Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz Chocs contacteur ouvert 10 Gn pour 11 ms Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
hauteur	122 mm
largeur	55 mm
profondeur	120 mm
poids	1,002 kg
couleur	Gris SE GREY 6 Vert SE GREEN 2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1625 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------