

Pack thermostat radio connecté pour chauffage eau chaude

Pack Tybox 5100 connecté ● réf. 6050662

— Bénéfices consommateurs

Commandez et programmez votre chauffage en local ou à distance grâce à l'application Tydom

Optimisez le fonctionnement de votre chauffage grâce à la détection de fenêtres ouvertes

Pilotez à la voix avec un assistant vocal

— Fonctions

Commande pour chaudière, la vanne ou la pompe à chaleur réversible ou non réversible

Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes)

Indication de la température ambiante

Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

Pilotage à la voix avec un assistant vocal

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore



+ Installateur

Produit discret

Etalonnage de la sonde de température

Possibilité de proposer une personnalisation en couleur du thermostat

Caractéristiques techniques

Plaque Tybox gris (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 85 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 5	Mode de pose	A clipser
Lieu d'utilisation	Intérieur		

Plaque Tybox rouge (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 85 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 5	Mode de pose	A clipser
------------	--	--------------	-----------

Lieu d'utilisation	Intérieur
--------------------	-----------

Récepteur RF 6000 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 140 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 25	Mode de pose	Saillie A visser A coller
Type de bornier	A vis	Indice IP	40
Nombre d'entrées	Alimentation=1	Type d'entrée	Alimentation
Nombre de sorties	Régulation=1	Type de sortie	Régulation
Caractéristiques Sorties	Régulation=Contact sec NO	Information sur la sortie	Régulation=5A/230V
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.00	Type de câble d'alimentation	4 x 0.75 mm ²

Emetteur Tybox 5101 blanc (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 84 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 21	Mode de pose	Saillie A poser A visser
Indice IP	20	Type d'alimentation	Piles
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X3D

Plaque Tybox crème (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 85 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 5	Mode de pose	A clipser
Lieu d'utilisation	Intérieur		

Tydom Home (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 100 Largeur du produit (mm) : 100 Profondeur du produit (mm) : 26	Lieu d'utilisation	Intérieur
------------	---	--------------------	-----------

Indice IP	30	Mode de pose	A poser
Technologie de communication	X3D ZigBee X2D	Nombre maximum d'équipements	32 équipements de chauffage, 16 pièces de 7 TRV max/pièce dans la limite de 64 produits, 32 volets roulants, BSO ou stores, 32 éclairages, 32 "autres" (automatismes, portails, portes de garage) + 8 caméras
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.50		

Plaque Tybox bronze (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 85 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 5	Mode de pose	A clipser
Lieu d'utilisation	Intérieur		

Enrichir l'installation

- RF 6450 RECEPT PAC
- MDO BL TYXAL+