






RoBust LED Rope HO 25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65 on Reel

Numéro d'article 145829

BAI RoBust LED Rope 25 Mètres High Output (HO) 9W/m 760lm/m 4000K 120° IP65 14x7mm En bobine + Câble d'alimentation 1.5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré et colle & embout Max. 2x interconnectables (100M)

Le Robust LED Rope HO fait partie de la gamme éclairage de chantier Bailey Robust. C'est un ruban LED lumineux très résistant, en longueur de 25 m, destiné à sécuriser les chantiers, les espaces et allées extérieures. Ce ruban léger, classe II, résiste à l'eau (IP65) et aux chocs car il est moulé dans une enveloppe silicone. Avec 60 LED par mètre (760 lumen par mètre), le ruban émet une lumière froide (4000K) avec un angle de 120°. Livré sur un touret, il peut être enroulé facilement pour être ré-utilisé après chaque chantier. Notre ruban Robust est facile à connecter, il est fourni avec un cordon d'alimentation 230V de 1,5 mètre, monté, avec redresseur AC/DC intégré. Des clips de fixation sont aussi disponibles (article 145830). Le ruban est sécable tous les 100 cm et peut être raccourci, en utilisant de la colle PVC standard (non fournie) et un embout (également vendu séparément sous le code article 145831). Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Code produit	145829
Marque	Bailey
Nom série de produits	Work lighting
Type de produit	LED RoBust Rope HO

Attributs de classification

modèle	tuyau
type de montage	autre
source lumineuse	LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre	60
puissance de la lampe par mètre [W]	9
Sensibilité par mètre [lm]	760
type de tension	CC
tension de lampe [V]	230 - 230
angle de rayonnement [°]	120
appareil	appareil à LED commandé en tension
adapté à un variateur	Non
appareil de commande échangeable	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	10000
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	96
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) [%]	96
classe de protection (IP)	IP65
classe de protection	II
puissance du système [W]	450
couleur de la lumière	blanc
régulation constante du flux lumineux	Oui
température de couleur [K]	4000 - 4000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
facteur de puissance cos phi	0.9
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	14
hauteur/profondeur [mm]	7
longueur [mm]	25000
plus petit rayon de courbure [mm]	30
longueur des sections individuelles [mm]	1000
avec plaque de fermeture	Oui
avec ensemble de raccordement	Oui
avec couvercle de protection	Oui
auto-adhésif	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm²]	1
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145374

RoBust Cordon LED
50M 5W/m 380lm/m
4000K IP65