

# Gestionnaire d'énergie radio/courant porteur/fil pilote

Pack Driver 630 radio/CPL/FP ● réf. 6051123

## — Bénéfices consommateurs

Rénovez votre chauffage électrique sans travaux compliqués  
Programmez facilement jusqu'à 3 zones de votre habitat  
Optimisez le fonctionnement de votre chauffage grâce à la détection de fenêtres ouvertes  
Gérez vos absences en dérogation pour éviter toute consommation inutile



## — Fonctions

Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones  
Commande de radiateurs fil pilote en 4 ou 6 ordres (confort, eco, hors-gel, arrêt)  
Affichage de la température d'ambiance  
8 voies de délestage tout compteur monophasé ou triphasé tarif bleu  
Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h  
Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire  
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

## + Installateur

Gain de temps à l'installation, grâce aux technologies radio et courant porteur  
Nombre illimité de récepteurs par zone

## Caractéristiques techniques

### Boitier ambiance Radio Driver 630 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 104 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 35	Mode de pose	Saillie A poser A visser
Type d'entrée	Sans	Type d'alimentation	Piles
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X2D

### Récepteur FP6 CPL TC 51089 (x5)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 102 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 19	Mode de pose	Saillie A visser A coller
------------	--	--------------	---------------------------------

Type de bornier	Sans	Nombre d'entrées	Alimentation=1
Type d'entrée	Alimentation	Nombre de sorties	Fil Pilote=1
Type de sortie	Fil Pilote	Caractéristiques Sorties	Fil Pilote=4 et 6 ordres
Information sur la sortie	Fil Pilote=100 mA max	Type d'alimentation	Secteur
Câble alimentation fourni	Oui	Longueur du câble d'alimentation (m)	1.00
Type de câble d'alimentation	Câble A05VV-F 3x0.75 mm2	Lieu d'utilisation	Intérieur

#### Délesteur GP8 CPL (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 83 Largeur du produit (mm) : 70 Profondeur du produit (mm) : 51	Mode de pose	Modulaire
Nombre de modules	4	Nombre d'entrées	Information Heures Creuses=1 Mesure des Consommations=3 Télé-Information Client (TIC)=1 Alimentation=1
Type d'entrée	Information Heures Creuses Mesure des Consommations Télé-Information Client (TIC) Alimentation	Entrée Télé Information (TIC)	Compatible TIC Historique
Entrée Information Heures Creuses	Phase	Entrée Mesure des Consommations	Transformateur d'intensité (TI)
Longueur max et type de câble préconisé	- TI réf.6330004 : 2 m en 0.75 mm <sup>2</sup> - TIC : 100 m en câble 1 paire torsadée 6/10e avec fil de continuité	Nombre de sorties	Eau Chaude Sanitaire=1
Type de sortie	Eau Chaude Sanitaire	Caractéristiques Sorties	Eau Chaude Sanitaire=Alimenté
Information sur la sortie	Eau Chaude Sanitaire=2A / 230V	Compteur électrique compatible	Avec accès à la téléinformation Sans accès à la téléinformation