

**CU**


Domaine d'application : Industrie

Cosses tubulaires cuivre de 6 à 400 mm<sup>2</sup>

**Description :**

- ✓ Etamage électrolytique.
- ✓ Autres revêtements sur demande.
- ✓ Fût avec entrée chanfreinée.

*Note : Les sections de câbles souples mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif, il convient toujours d'effectuer une vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.*  
*Note : Cosses coudées à 45° ou 90°, rajouter le suffixe 45E ou 90E à la référence (exemple : CU50-12-90E).*



| Section câble (mm <sup>2</sup> ) | Code article | Réf.   | Conditionnement | Bornage<br>Ø (mm) | W  | Ø i | Ø e | C1 | C2  | a  | L  | Matrice     |
|----------------------------------|--------------|--------|-----------------|-------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|-------------|
| 50                               | 7365590      | CU50-8 | 50              | 8                 | 19 | 10  | 13  | 8  | 8.3 | 17 | 43 | ...ECU50... |

*Note : Les sections de câbles souples mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif, il convient toujours d'effectuer une vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.* *Note : Cosses coudées à 45° ou 90°, rajouter le suffixe 45E ou 90E à la référence (exemple : CU50-12-90E).*

