


## Blacklight BL368 Toughcoat T8 F36W T8 BL368 24" Toughcoat™ 0001665



### Caractéristiques

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction



NOT SUITABLE FOR  
HOUSEHOLD ROOM  
ILLUMINATION

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F36W T8 BL368 24" Toughcoat™
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940444
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	36.00
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	9000
Code EAN	5410288016658

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F36W T8 BL368 24" Toughcoat™
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940444

### Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

## Blacklight BL368 Toughcoat T8 F36W T8 BL368 24" Toughcoat™ 0001665

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	36.00
Actuel (A)	0.430
Alimentation/Tension secteur - min (V)	93
Alimentation/Tension secteur - max (V)	113
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	430

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	9000
-------------------------------------	------

### Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0

### Emballage

Code EAN	5410288016658
Longueur simple de l'emballage (cm)	61.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288016655
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

## PHOTOMÉTRIE

## Blacklight BL368 Toughcoat T8 *F36W T8 BL368 24" Toughcoat™* 0001665

