


# CANTOR carré LED 9,5W 4000K noir

Applique extérieure IP65 IK07, LED et driver intégrés, 25000h  
Code : **50218**



50218	4000 K	9,5 W	50° asy. 25°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	225	0,93	
2	56	1,9	
3	25	2,8	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>IP</b>	IP65	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>IK</b>	IK07	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Faisceau</b>	50° asymétrique à 25 °
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Flux lumineux total</b>	310 lm
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Efficacité lumineuse</b>	33.33 lm/W
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 9.5 W / 9.3 W	<b>Poids net</b>	0.74 kg
		<b>Compatible minuterie</b>	OUI
		<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 47 mA

**Driver /  
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 500mA  
appareillage intégré (non démontable)