# Global Trac Electrical Accessories

*GLOBAL TRAC PRO T OUT-R BLACK*

**XTS36-2**



**Caractéristiques**

- Global Trac, rail 3 allumages en version saillie ou suspendu en standard, disponible en coloris blanc ou noir, et sur demande en coloris argent. Version DALI et version encastrée disponible sur demande. Pour tous les spots 3 allumages - L3 (toutes marques). Coupleurs en L, T et X, et coupleur flexible précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m ou 4m. Idéal pour les applications commerces (supermarchés, grands magasins, boutiques...). Garantie 5 ans.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| **Nom du produit** | GLOBAL TRAC PRO T OUT-R BLACK |
| **Technologie** | Accessoire |
| **Caisson** | Polycarbonate |
| **Application générale** | Commerce |
| **Classe ETIM** | EC002556 |
| **E-number SE** | 7402231 |
| **Garantie** | 5 ans |
| **Couleur de lumière** | N/A |
| **Dimmable** | Non |
| **Couleur du corps** | RAL 9005 - Noir foncé |
| **Indice de protection IP** | IP20 |
| **Indice de protection IK** | IK02 |
| **Code EAN** | 6410014506360 |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

| | |
|---|---|
| **Nom du produit** | GLOBAL TRAC PRO T OUT-R BLACK |
| **Technologie** | Accessoire |
| **Caisson** | Polycarbonate |
| **Application générale** | Commerce |
| **Plage de température de fonctionnement (°C)** | 0°C...+25°C |
| **Classe ETIM** | EC002556 |
| **E-number SE** | 7402231 |
| **Garantie** | 5 ans |

### Données optiques

| | |
|---|---|
| **Couleur de lumière** | N/A |

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Dimmable** | Non |



© Feilo Sylvania | Date Printed: 05 mai 2024

# Global Trac Electrical Accessories

*GLOBAL TRAC PRO T OUT-R BLACK*

**XTS36-2**

### Données physiques

| | |
|---|---|
| **Couleur du corps** | RAL 9005 - Noir foncé |
| **Indice de protection IP** | IP20 |
| **Indice de protection IK** | IK02 |
| **Longueur (mm)** | 166 |
| **Largeur (mm)** | 99 |
| **Hauteur nominale du produit (mm)** | 33 |
| **Poids (kg)** | 0.148 |

### Emballage

| | |
|---|---|
| **Code EAN** | 6410014506360 |
| **Longueur simple de l'emballage (cm)** | 19.6 |
| **Largeur unitaire de l'emballage (cm)** | 24.1 |
| **Profondeur emballage unitaire (cm)** | 3.2 |
| **DUN14 (intérieur)** | 06410014506360 |
| **unités par emballage extérieur** | 1 |
| **Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)** | 19.6 |
| **largeur de l'emballage extérieur (cm)** | 24.1 |
| **Profondeur de l'emballage extérieur (cm)** | 3.2 |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| **Condition de fonctionnement optimal (° C)** | 0-25 |
| **Lampe à objectif spécial** | Non |
| **A utiliser uniquement en environnement sec** | Oui |

## SCHÉMAS TECHNIQUES






© Feilo Sylvania | Date Printed: 05 mai 2024