

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PRO END CAP BLACK

XTS41-2



Caractéristiques

- Global Trac, rail 3 allumages en version saillie ou suspendu en standard, disponible en coloris blanc ou noir, et sur demande en coloris argent. Version DALI et version encastrée disponible sur demande. Pour tous les spots 3 allumages - L3 (toutes marques). Coupleurs en L, T et X, et coupleur flexible pré-cablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m ou 4m. Idéal pour les applications commerces (supermarchés, grands magasins, boutiques...). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	GLOBAL TRAC PRO END CAP BLACK
Technologie	Accessoire
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002556
E-number SE	7402241
Garantie	5 ans
Couleur de lumière	N/A
Dimmable	Non
Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	6410014506414

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	GLOBAL TRAC PRO END CAP BLACK
Technologie	Accessoire
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C...+25°C
Classe ETIM	EC002556
E-number SE	7402241
Garantie	5 ans

Données optiques

Couleur de lumière	N/A
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PRO END CAP BLACK

XTS41-2

Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Dimmable	Non

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	31
Largeur (mm)	32
Hauteur nominale du produit (mm)	33
Poids (kg)	0.006

Emballage

Code EAN	6410014506414
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.5
DUN14 (intérieur)	06410014506414
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	10.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	3.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	0-25
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES

