


PRISMALINE

## PRISMALINE

INTERRUPTEUR

POLYPROPYLÈNE - POLYCARBONATE



Référence du produit : 189829

Classe : 

### ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP24 IK04  CLASSE II 750 °C/30 sec.   
NF EN 60695-2-1

### SOURCE

► à équiper

 S19  
75W MAXI

### COULEUR

 Blanc

### AIDE AUX DESCRIPTIFS

Applique linolite compacte longueur 470mm IP 24 IK 04 (0,50 joule) Classe II, résistance au fil incandescent à 750°/30sec avec interrupteur. Lampe linolite culot S19 maxi 75W. Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate. Installation en volumes 2 et 3 dans les salles de bain. Livrée sans lampe.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applique 470 x 60 x 77. Classe II. IP 24, IK 04. Source incandescente linolite 75W. Equipé d'un interrupteur bascule. Socle en polypropylène et diffuseur en polycarbonate.

### FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

SPO simplifie mise en oeuvre et entretien : alimentation centrale arrière ou supérieure par moulure, réglage de niveau, réserve de câble.