Global Trac Pro

GLOBAL TRAC PRO 3M BLACK

XTS4300-2

Caractéristiques

- Global Trac, rail 3 allumages en version saillie ou suspendu en standard, disponible en coloris blanc ou noir, et sur demande en coloris argent. Version DALI et version encastrée disponible sur demande. Pour tous les spots 3 allumages - L3 (toutes marques). Coupleurs en L, T et X, et coupleur flexible précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m ou 4m. Idéal pour les applications commerces (supermarchés, grands magasins, boutiques...). Garantie 5 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	GLOBAL TRAC PRO 3M BLACK
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC000101
E-number SE	7402247
Garantie	5 ans
Couleur de lumière	N/A
Dimmable	Non
Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	6410014506032

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	GLOBAL TRAC PRO 3M BLACK
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C...+25°C
Classe ETIM	EC000101
E-number SE	7402247
Garantie	5 ans

Données optiques

Couleur de lumière	N/A

Caractéristiques électriques

Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Dimmable	Non

© Feilo Sylvania | Date Printed: 19 mai 2024

Global Trac Pro

GLOBAL TRAC PRO 3M BLACK

XTS4300-2

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	3000
Largeur (mm)	31.5
Hauteur nominale du produit (mm)	32.5
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	3000
Poids (kg)	2.534

Emballage

Code EAN	6410014506032
Longueur simple de l'emballage (cm)	300.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.3
DUN14 (intérieur)	06410014506032
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	300.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	3.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	3.3

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	0-25
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 19 mai 2024