

Pack pilotage connecté de plancher rayonnant électrique 3 zones

Pack RF 4890 connecté ● réf. 6050653

— Bénéfices consommateurs

Bénéficiez d'un réglage précis de votre chauffage avec les sondes de sol
Pilotez votre chauffage sur 3 zones avec votre smartphone grâce à l'application maison connectée Delta Dore
Programmez vos moments de vie pour faciliter les gestes du quotidien (réveil, départ au travail...)
Pilotez vos applications à la voix avec un assistant vocal
Faites facilement évoluer votre installation grâce à votre application maison connectée



— Fonctions

Régulation multizone avec un récepteur RF 4890 et une sonde de sol par pièce, le tout pilotable via la box maison connectée Tydom 1.0
Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application maison connectée Delta Dore
Pack compatible avec le thermostat d'ambiance Tybox 5101 pour avoir une interface murale et une prise de température en ambiance
Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 50
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore



+ Installateur

Installation rapide et encastrable
Différents choix de régulation

Caractéristiques techniques

Sonde de sol 10k (x3)

Dimensions	Largeur du produit (mm) : 3000	Mode de pose	Sur tuyauterie A insérer
Type d'alimentation	Autre	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	3.00	Lieu d'utilisation	Intérieur
Technologie de communication	Filaire		

Box Tydom 1.0 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 100 Largeur du produit (mm) : 100 Profondeur du produit (mm) : 30	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A poser
Technologie de communication	X3D	Nombre maximum d'équipements	32 équipements de chauffage + 16 pièces de 7 TRV max/pièce dans la limite de 64 produits, 32 VR/BSO/Stores, 32 éclairages, 32 "Autres" (automatismes, portails, portes de garage)
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.50	Type de câble d'alimentation	24 AWG

Récepteur RF 4890 (x3)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 50 Largeur du produit (mm) : 47 Profondeur du produit (mm) : 33	Mode de pose	Encastré
Type de bornier	A vis	Nombre d'entrées	Capteur de Température=1 Délestage=1 Alimentation=1
Type d'entrée	Capteur de Température Délestage Alimentation	Entrée Capteur de température	Pour sonde de sol 10K/25°C (réf.6300037)
Entrée Délestage	Fonctionne avec une phase 230V (présence = délestage mode HG)	Longueur max et type de câble préconisé	Longueur max du câble de la sonde : 3 m
Nombre de sorties	Régulation=1	Type de sortie	Régulation
Caractéristiques Sorties	Régulation=Alimenté	Information sur la sortie	Régulation=10A/230V
Type d'alimentation	Secteur	Lieu d'utilisation	Intérieur