

TWISTER 3 LED 45 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50834**



| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>50834</th> <th>2400 K</th> <th>45W</th> <th>90 °</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2953</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>738</td> <td>4,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>328</td> <td>6,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>185</td> <td>8,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>118</td> <td>10,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 50834 | 2400 K | 45W | 90 ° | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | | 1 | 2953 | 2,00 | | 2 | 738 | 4,0 | | 3 | 328 | 6,0 | | 4 | 185 | 8,0 | | 5 | 118 | 10,0 | | |
|-------|---|-------|--------|-----|------|-------|-----------------------|-------|--|---|-------------|------|--|---|------------|-----|--|---|------------|-----|--|---|------------|-----|--|---|------------|------|--|--|
| 50834 | 2400 K | 45W | 90 ° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2953 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 738 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 328 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 185 | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 118 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 90 ° |
| Flux lumineux total | 5850 lm |
| Efficacité lumineuse | 136 lm/W |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris 9006 | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 130 ° | Nbre de on/off | 25000 |
| Nombre et type de source | 20 LED circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 0.98 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 45 W / 43 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 200 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Câblage | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m. |
| Facteur de puissance | 0,94 | Autres commentaires | Réflecteur symétrique |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 50487 | Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 3 | |
| 50488 | FIXATION FA40 EXPO GRIS TW3 | |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 3 | |
| 50861 | Fixation mât pour TWISTER 3 - gris | |