












Bénéfices

- Connecteur RJ45 CAT6A sans outil
- Connecteur certifié Lien conforme aux standards de câblage
- Faible profondeur



Connecteur certifié lien

Connecteur très compact avec une profondeur de 28.25mm : compatible avec la plupart des boîtiers et plastrons du marché

Circuit imprimé pour améliorer le rapport S/N en haute fréquence


Format Keystone

Peigne de câblage offrant code couleur TIA 568B

Peigne translucide pour faciliter l'inspection visuelle du câblage

Raccordement via un peigne de câblage equipé d'un séparateur qui facilite le dépairage et réduit les longueurs de dé torsadage : optimisation du NEXT

Deux ailettes rattachées au corps du connecteur offrant un verrouillage simplifié du connecteur









STANDARDS

CONNECTEUR	SYSTEME
IEC 60603-7-51 CAT6A	TIA 568-C.2 CAT6a
FCC Part 68 subpart F	ISO 11801 Ed2.2 Class Ea
TIA 570-B	EN 50173-1
UL 18663	IEEE 802.3af & at (PoE / PoEP)

PROPRIETES TECHNIQUES

CAD:	Bronze + Platine / Cu + SnPb 80μ	
Conducteur rigide et souple :	AWG 26 à AWG 23	
Diamètre isolant maximum :	1.3 mm	
Diamètre câble maximum :	8.5mm	
Contact:	Bronze, Platine Ni et Au 1.2µm	
Corps extérieur :	ZAMAC	
Code couleur :	568 B	

PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance de contact :	< 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a	
nesistance de contact.	< 20 11152 ILO 00312-2-1 165t 2d	
Résistance Entrée/Sortie :	< 200mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a	
Résistance isolant :	> 500MΩ @100V DC IEC 60512-3-1 Test 3a	
Tension :	> 1000V DC contact à contact > 1500V DC contact à masse (IEC 60512-4-1 Test 4a Methode A)	
Cycle insertion :	> 1000	
Tension utilisation:	< 72V DC	
Puissance admissible :	< 30W	
Température utilisation :	-40°C à +70°C	











DESSINS 3D





INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
LK6AFSTL8	Connecteur RJ45 sans outil blindé 360° CAT6A gamme Link+	8

Polybag individuel Poids 20g



COMMANDE	NIVEAU CONDITIONNEMENT	QUANTITE	РНОТО
Si quantité est nx8 pc	Polybag transparent 140x200 Poids Total 160g	8 pcs	(utils and the state of the sta
Si quantité est nx48 pc	Boîte carton imprimé 230x230x70 Poids Total 1.1Kg	48 pcs	min o
Si quantité est nx480 pc	Boîte carton neutre 750x237x250 Poids Total 12Kg	480 pcs	
Si quantité est nx9600 pc	Palette bois 800x1200x1100 Poids Total 241Kg	9600 pcs	8825 805 8825 805



