



Goul. Liféa 40X90 RAL 9010

LFF4009009010

Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	14
---	----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	non
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	90 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	40 mm

Câble

Section intérieure / utile	2650 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Éclisses incluses	oui
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	1

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------