

TWISTER 3 LED 70 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50987**



<table border="1"> <thead> <tr> <th>50987</th> <th>4000K</th> <th>70 W</th> <th>90 °</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5118</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1280</td> <td>4,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>569</td> <td>6,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>63</td> <td>18,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>36</td> <td>24,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	50987	4000K	70 W	90 °	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	5118	2,00		2	1280	4,0		3	569	6,0		9	63	18,0		12	36	24,0			
50987	4000K	70 W	90 °																											
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																												
1	5118	2,00																												
2	1280	4,0																												
3	569	6,0																												
9	63	18,0																												
12	36	24,0																												

Caractéristiques techniques

Utilisation extérieure

IP	IP65	Température de couleur	4000 K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	90 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	9100 lm
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Efficacité lumineuse	131 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 180 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	32 LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.55 kg
Puissance nominale / absorbée	70 W / 69.8 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 308 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
Facteur de puissance	0,98	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
		Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	