

Récepteur radio monodirectionnel

RF 642 ● réf. 6351037

— Bénéfices consommateurs

Rénovez votre chauffage électrique sans travaux compliqués
Optimisez le fonctionnement de votre chauffage grâce à la détection de fenêtres ouvertes

— Fonctions

Commande la puissance d'un radiateur électrique à associer à un émetteur Delta Dore
Selon le mode de fonctionnement, pilotage d'un circuit électrique sur contacteur de puissance, d'un automatisme de portail ou de garage ou d'un circuit d'éclairage sur télérupteur
Fonction report d'alarme ou de marche/arrêt d'un système d'alarme Tyxal X2D Delta Dore
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture X2D est ouverte
1 sortie configurable selon la fonction souhaitée
Association jusqu'à 8 émetteurs X2D



+ Installateur

Installation simple à l'arrière des appareils de chauffage
S'adapte à différents types de pilotage



Caractéristiques techniques

Récepteur RF 642 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 120 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 25	Mode de pose	Saillie A visser A coller
Type de bornier	A vis	Nombre d'entrées	Alimentation=1
Type d'entrée	Alimentation	Nombre de sorties	Régulation=1 Tout ou Rien (ToR)=1
Type de sortie	Régulation Tout ou Rien (ToR)	Caractéristiques Sorties	Régulation=Contact sec NO/NF configurable
Information sur la sortie	Régulation=16A/230V Tout ou Rien (ToR)=16A/230V	Type d'alimentation	Secteur
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X2D

