ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840 RL

0028284

Caractéristiques

- ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840 RL. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot en aluminium. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponible en versions 3000K, 4000K et 6500K. Pour le remplacement de tubes fluorescents T8 (18W / 36W / 58W). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 40.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840 RL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Culot	G13
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4940739
Garantie	3 ans
Useful luminous flux (Fuse)	1000
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Power consumption (W)	10
Puissance (W)	10
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Code EAN	5410288282848

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840 RL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Culot	G13
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4940739
Garantie	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Fuse)	1000

© Feilo Sylvania | Date Printed: 29 mai 2024

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840 RL

0028284

Flux lumineux (lm)	1000
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	10
Puissance (W)	10
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Durée de vie moyenne (h)	40000

Données physiques

Poids (kg)	0.105

Emballage

Code EAN	5410288282848
Longueur simple de l'emballage (cm)	65.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288282845
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	68.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

© Feilo Sylvania | Date Printed: 29 mai 2024