


# SPOT DAFNEE E27 IP65 S/LPE

Code : 0790



|             |        |       |
|-------------|--------|-------|
| Code : 0790 | 80 w   | 30°   |
| h (m)       | E (lx) | d (m) |
| 1           | 1800   | 0,54  |
| 2           | 450    | 1,1   |
| 3           | 200    | 1,6   |



## Caractéristiques techniques

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Utilisation</b>              | extérieure   | <b>Douille / Culot</b>                 | E27  |
| <b>IP</b>                       | IP65   | <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 100 W / 100 W  |
| <b>IK</b>                       | IK08   | <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 435 mA  |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                                | <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                                |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C  | <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée  |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur - surface (patère) ou Sol - sur piquet                 | <b>Faisceau</b>                        | 30 °   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps thermoplastique noir                                 | <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +40 °C  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | protection optique   | <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée - variation par coupure de phase       |
| <b>Orientation du produit</b>   | basculant - 180 °  | <b>Poids net</b>                       | 428 gr   |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie | <b>Recommandations d'installation</b>  | Ne pas utiliser de lampe à faisceau froid (réflecteur dichroïque). |