

TWISTER 3 LED 70 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50836**



	<table border="1"> <thead> <tr> <th>50836</th> <th>4000K</th> <th>70W</th> <th>90°</th> </tr> <tr> <th>h (m)</th> <th>E_{max} (lx)</th> <th>d (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5118</td> <td>2,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1280</td> <td>4,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>569</td> <td>6,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>63</td> <td>18,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>36</td> <td>24,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	50836	4000K	70W	90°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	5118	2,0		2	1280	4,0		3	569	6,0		9	63	18,0		12	36	24,0		
50836	4000K	70W	90°																											
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																												
1	5118	2,0																												
2	1280	4,0																												
3	569	6,0																												
9	63	18,0																												
12	36	24,0																												

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	9100 lm
Efficacité lumineuse	131 lm/W

Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 180 °	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	32 LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	1.55 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	70 W / 69.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 308 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
Facteur de puissance	0,98	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	