



## Détecteur IR standard mural 360 anthr

52311



### Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

### Fonctions

Commutateur de sélection	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

### Puissance

Puissance éclairage incandescent	1500 W
----------------------------------	--------

### Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
------------------------	------------------

### Détection

Distance de détection frontale	12 m
--------------------------------	------

Distance de détection latérale	6 m
--------------------------------	-----

Angle de détection	360 °
--------------------	-------

Diamètre de la zone de détection au sol	12 m
---	------

### Matières

Couleur	anthracite
---------	------------

### Dimensions

Hauteur produit installé	2,5 m
--------------------------	-------

### Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
-------------------------------	------------

#### Installation, montage

Hauteur de montage maximum	2,5 m
----------------------------	-------

#### Connexion

Type de bornier	quick connect
Type de contact	libre de potentiel

#### Configuration

Plage de temporisation	5s, 15min
------------------------	-----------

#### Équipement

Réglage par télécommande	52900
temporisation au déclenchement autoadaptif	non

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------