


## Données techniques

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Tension nominale                            | 230V AC                          |
| Plage de tension d'entrée                   | 230 - 250 V AC                   |
| Driver output                               | -                                |
| Alimentation output                         | -                                |
| Classe                                      | 1                                |
| IP                                          | 44                               |
| IK                                          | -                                |
| Diffuseur                                   | Polycarbonate                    |
| Paralume                                    | -                                |
| Source                                      | E27                              |
| Température de couleur réelle               | -                                |
| Flux total sortant                          | - lm                             |
| Consommation totale                         | - W                              |
| Classe énergétique                          | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse                        | -                                |
| IRC                                         | -                                |
| SDCM                                        | -                                |
| Espacement conseillé<br>(PMR Emoy - 20 lux) | 3,5 m                            |
| Hauteur de placement                        | 1 m                              |
| Largeur du placement                        | 1,5 m                            |
| Optique                                     | -                                |
| Dimmable                                    | -                                |
| Ta                                          | -                                |
| Durée de vie LED                            | -                                |
| Plage de température ambiante               | -10 ~50°C                        |
| UGR                                         | -                                |
| ULR                                         | -                                |
| Distorsion harmonique THDI                  | -                                |
| Fixation                                    | Oui                              |
| Détection                                   | Non                              |
| Avec prise IP55                             | Non                              |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## Matières et finitions

|          |             |
|----------|-------------|
| Matières | aluminium   |
| Couleur  | Blanc - 001 |

## Données logistiques

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.386 L.316 P.316 |
| Poids net            | 1.430 Kg          |
| Poids brut           | 2.300 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.470 L.350 P.200 |

## Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |