

Start Waterproof Housing
START WATERPR 1500MM BOITIER VIDE POUR TUBE LED 2X
0047925



- Caractéristiques**
- START WATERPROOF HOUSING, étanche vendu vide pour tubes LED. Compatible avec les tubes LED ToLEDo™ Superia 18W et 24W et ToLEDo™ Superia Universal 16W et 24W. Disponible en 1200mm et 1500mm. Corps en polycarbonate. IMPORTANT : les luminaires ou boîtiers étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START WATERPR 1500MM BOITIER VIDE POUR TUBE LED 2X
Technologie	LED
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309059
Garantie	3 ans
LOR (%)	75
Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288479255

TABEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	START WATERPR 1500MM BOITIER VIDE POUR TUBE LED 2X
Technologie	LED
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309059
Garantie	3 ans

Start Waterproof Housing
START WATERPR 1500MM BOITIER VIDE POUR TUBE LED 2X
0047925

Données optiques

LOR (%)	75
---------	----

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Protection électrique	Classe 1
Test au fil incandescent	650

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1560
Largeur (mm)	99
Hauteur nominale du produit (mm)	78
Poids (kg)	1.38

Emballage

Code EAN	5410288479255
Longueur simple de l'emballage (cm)	158.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.2
DUN14 (intérieur)	15410288479252
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	158.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.2

SCHÉMAS TECHNIQUES

