

Gestionnaire d'énergie courant porteur 3 zones

Pack Driver 630 CPL/FP ● réf. 6051113

— Bénéfices consommateurs

Rénovez votre chauffage électrique sans travaux compliqués
Programmez facilement jusqu'à 3 zones de votre habitat
Optimisez le fonctionnement de votre chauffage grâce à la détection de fenêtres ouvertes
Gérez vos absences en dérogation pour éviter toute consommation inutile
Utilisez vos appareils électriques de façon plus rationnelle en évitant les disjonctions



— Fonctions

Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones
Commande de radiateurs électriques fil pilote 4 et 6 ordres (confort, économie, hors-gel, arrêt)
6 voies de délestage tout compteur monophasé ou triphasé tarif bleu
Dérogation en ambiance par zone avec retour automatique
Gestion de l'ECS sur commande heures creuses
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

+ Installateur

Utilise la technologie courant porteur, idéale lorsqu'aucun fil pilote n'arrive au tableau électrique
Nombre illimité de récepteurs dans une surface allant jusqu'à 180 m²

Caractéristiques techniques

Programmateurs Driver 230 CPL (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 124 Largeur du produit (mm) : 95 Profondeur du produit (mm) : 43	Mode de pose	Saillie A visser
Type de bornier	A vis	Nombre d'entrées	Alimentation=1
Type d'entrée	Alimentation	Type d'alimentation	Secteur
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	CPL

Récepteurs FP6 CPL TC 51089 (x5)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 102 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 19	Mode de pose	Saillie A visser A coller
Type de bornier	Sans	Nombre d'entrées	Alimentation=1
Type d'entrée	Alimentation	Nombre de sorties	Fil Pilote=1
Type de sortie	Fil Pilote	Caractéristiques Sorties	Fil Pilote=4 et 6 ordres
Information sur la sortie	Fil Pilote=100 mA max	Type d'alimentation	Secteur
Câble alimentation fourni	Oui	Longueur du câble d'alimentation (m)	1.00
Type de câble d'alimentation	Câble A05VV-F 3x0.75 mm2	Lieu d'utilisation	Intérieur

Délesteur GP6 CPL (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 53 Largeur du produit (mm) : 70	Mode de pose	Modulaire
Nombre de modules	4	Nombre d'entrées	Information Heures Creuses=1 Mesure des Consommations=3 Télé-Information Client (TIC)=1 Alimentation=1
Type d'entrée	Information Heures Creuses Mesure des Consommations Télé-Information Client (TIC) Alimentation	Entrée Télé Information (TIC)	Compatible TIC Historique
Entrée Information Heures Creuses	Phase	Entrée Mesure des Consommations	Transformateur d'intensité (TI)
Longueur max et type de câble préconisé	Longueur max : - raccordement des TI réf.6330004 : 2 m, 0.75 mm ² - TIC : câble 1 paire torsadée 6/10e avec fil de continuité, longueur maxi. 100 m	Nombre de sorties	Eau Chaude Sanitaire=1
Type de sortie	Eau Chaude Sanitaire	Caractéristiques Sorties	Eau Chaude Sanitaire=Alimenté
Information sur la sortie	Eau Chaude Sanitaire=2A / 230V	Compteur électrique compatible	Avec accès à la téléinformation Sans accès à la téléinformation