

TWISTER 3 LED 200 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50977**



<table border="1"> <tr> <td>50977</td> <td>4000K</td> <td>200 W</td> <td>90°</td> </tr> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12060</td> <td>2,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3015</td> <td>4,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>1930</td> <td>5,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>754</td> <td>8,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>482</td> <td>10,0</td> <td></td> </tr> </table>	50977	4000K	200 W	90°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	12060	2,0		2	3015	4,0		2,5	1930	5,0		4	754	8,0		5	482	10,0			
50977	4000K	200 W	90°																											
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																												
1	12060	2,0																												
2	3015	4,0																												
2,5	1930	5,0																												
4	754	8,0																												
5	482	10,0																												

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	25000 lm
Efficacité lumineuse	116.9 lm/W

Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 140 °	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	5.9 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	200 W / 198 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 878 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
Facteur de puissance	0,98	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50863	Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP	