

POINT DE CENTRE COUPE-FEU DCL

FONCTION :	Point de centre DCL pour plafonds coupe-feu EI30-EI90 (maintient des fonctions coupe-feu jusqu'à 90 mn)
LES + PRODUITS :	La matière intumescente composant le boîtier se déforme et obstrue les ouvertures pour prévenir le passage des flammes et des gaz liés à la combustion. Le système de reprise arrière permet la suspension d'un luminaire jusqu'à 25 kg maximum. Equipé d'un couvercle DCL EASY FIX, d'une Fiche-Douille E27 et d'un clip de maintien pour tube ICT20
MATIERE :	Boîtier : matière intumescente Reprise arrière et filin : Acier traité Couvercle DCL : Polypropylène chargé en fibre de verre (tenue au fil incandescent : 850°C)
INDICE DE PROTECTION :	IP30
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	850°C
INSTALLATION :	faux-plafond. Perçage D. 75 mm
COULEUR :	Noir
HALOGENE :	Sans
AGREMENT :	APAVE en cours

**BREVET
DÉPOSÉ**

**UNIQUE
sur le
MARCHÉ**

Kit composé de :

- boîtier point de centre coupe-feu
- système de reprise arrière avec filin boucle Ø 1,5mm longueur 2m
- couvercle DCL EASY FIX
- Fiche-Douille E27
- clip de maintien pour tube ICT20



Vue de dessus du point de centre monté



- ▶ Résistance au feu EI30 sans isolation
- ▶ Résistance au feu EI60 avec des matériaux isolants minéraux
- ▶ Résistance au feu EI90 avec Rockwool / Termarock 100

Réf. BLM	Désignation	Ø de perçage	Prof.	Entrées câbles		Cond.
				Nbr	Ø	
689 62 9	Pt de Ctre DCL Coupe-Feu EI90 D74 P54	75	54	4	11,5	10
610 75 5	Scie-cloche D.75 + éjecteur	75		-		1

Cotes en mm