


TWISTER 3 LED 25 Sensor 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : **50876**



| 50876 | 3000K | 25W | 90° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 1255 | 2,0 | |
| 2 | 314 | 4,0 | |
| 3 | 139 | 6,0 | |
| 4 | 78 | 8,0 | |
| 5 | 50 | 10,0 | |



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 90 ° |
| Flux lumineux total | 2500 lm |
| Efficacité lumineuse | 104 lm/W |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir 9004 | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 115 ° | Nbre de on/off | 25000 |
| Nombre et type de source | 36 LED circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 0.71 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 25 W / 24 W | Compatible détection | OUI - Microwave |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 110 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W). Divers accessoires sont disponibles pour installation sur tige, mât ou piquet de jardin (voir page 2). |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Câblage | Précâblage H05RN-F 4G1mm² 0,85 m. |
| Facteur de puissance | 0,96 | Autres commentaires | Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie). |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|---------------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR | |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 3 | |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR | |